

中华人民共和国国家标准：建筑工程绿色施工评价标准（GB/T50640-2010）



[中华人民共和国国家标准：建筑工程绿色施工评价标准（GB/T50640-2010）_下载链接1](#)

著者:中华人民共和国住房和城乡建设部 编

[中华人民共和国国家标准：建筑工程绿色施工评价标准（GB/T50640-2010）_下载链接1](#)

标签

评论

购买方便，物流给力。

正版比书店便宜，还送货上门

正版图书 京东值得信赖

专业人员必备，价格比较实惠。

好好好 非常的好啊！！！！

工具书，建筑行业人员必备，书的质量很好，是正品，赶上活动时买书更是超值，绝对比实体书店打折多，不足之处是有些常用书缺货

书的质量很高，满意的购物

很正版的图书很正版的图书

在京东买东西，很方便

便宜，纸张还不错

质量不错，是正品，纸张也不错。

对工程建设人员拓展知识有很大帮助。

买了几十本准备放书柜

质量很好。○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

很不错

价格还行

很好

不错

本条文由原规范的强制性条文修改为非强制性条文，是为了更方便地执行该条文的要求。

砌筑砂浆各组成材料计量不精确，将直接影响砂浆实际的配合比，导致砂浆强度误差和离散性加大，不利于砌体砌筑质量的控制和砂浆强度的验收。为确保砂浆各组分材料的计量精确，本条文增加了质量计量的允许偏差。

为了降低劳动强度和克服人工拌制砂浆不易搅拌均匀的缺点,规定砌筑砂浆应采用机械搅拌。同时,为使物料充分拌合,保证砂浆拌合质量,对不同品种砂浆分别规定了搅拌时间的要求。4.0.10

根据以前规范编制组所进行的试验和收集的国内资料分析,在一般气候情况下,水泥砂浆和水泥混合砂浆在3h和4h使用完,砂浆强度降低一般不超过20%,虽然对砌体强度有所影响,但降低幅度在10%以内,又因为大部分砂浆已在之前使用完毕,故对整个砌体的影响只局限于很小的范围。当气温较高时,水泥凝结加速,砂浆拌制后的使用时间应予缩短。

近年来, 设计中对砌筑砂浆强度普遍提高, 水泥用量增加, 因此将砌筑砂浆拌合

如实描述，施工也要讲究绿色！

[中华人民共和国国家标准：建筑工程绿色施工评价标准（GB/T50640-2010）_下载链接1](#)

书评

[中华人民共和国国家标准：建筑工程绿色施工评价标准（GB/T50640-2010）_下载链接1](#)